

Eis-Ex 12 V gáznyomás-szabályzóhoz

Szerelési utasítás

Amit a "Jég a szabályzóban" problémáról tudnia kell:

Előfordulhat, hogy a folyékony gázban a víz nyomai megmaradnak. 0° C körül egy kis jégdugó, ill. propánhidrát-dugó maradhat a szabályzóban, amely vagy lecsökkenti, vagy teljesen leállítja a gáz odavezetését.

A Truma-Eis-Ex elektromos felfűtéssel megakadályozza a jégdugó képződését.

Az Eis-Ex-szel még téli körülmények között is biztosítható egy zavarmentes gázellátás.

A Truma Eis-Ex 12 V / 4 W-ra van kialakítva (egyen- vagy váltófeszültség).

Szerelés

1 + 2 ábra: Tolja fel az Eis-Ex-et a szabályzó bemenetén lévő négyszögre, az ábrának megfelelően. A kétpalackos berendezésnél az Eis-Ex szerelése az üzemi szabályzóra történik (A - zöld típustábla). A hőlapnak síkban kell felfeküdnie. A kábelt kábelkötővel vagy hasonlóval kell a szabályzó csatlakozótömlőjén, ill. a gázcsövön lebiztosítani, hogy ne dörzsölődhessen ki.

Elektromos csatlakoztatás

Figyelem: A csatlakoztatás nem történhet a palack dobozában! A palack dobozában átvétetőjénél alkalmazzon gumiatvezetőt vagy karosszériatömítő eszközt. Az átvétetőt legalább 50 cm-re a palack dobozában aljától – vagy egy védőcsőbe fektetve – készítse el.

Csatlakoztatás járműspecifikus kapcsolók alkalmazása esetén:

Csatlakoztassa a készüléket egy kapcsolón keresztül a fedélzeti hálózatra (központi elektromos rész 5 - 10 A) egy 2 x 0,75 mm² keresztmetszetű kábellel. A mínuszvezeték a központi testpontra csatlakoztatandó. Ha a csatlakoztatás közvetlenül az akkura történik, a plusz- és mínuszvezetékét le kell biztosítani. A csatlakozókábelek csatlakoztatása tetszés szerint történhet.

Csatlakoztatás a Trumatic szabályzó-átkapcsoló automatikára, Truma-távkielző alkalmazása esetén:

Fektesse le a kábelt a távkielző kezelőrésszéhez. Amennyiben szükséges, hosszabbítsa meg a kábelt egy 2 x 0,75 mm²-es kábellel. (A kábel összekötésének a palack dobozán kívül kell lenni.)

Csavarozza le a kezelőrészt és csatlakoztassa a csatlakozókábeleket a hátfalon keresztül a csatlakozási vázlatnak megfelelően (3. ábra) a 3 + 4 kapcsolókra. A fekete kábelek csatlakoztatása tetszés szerint történhet.

Az 5 + 6 kapocs a távkielző nyomáskapcsolójának csatlakoztatására szolgál. A csatlakozókábelek csatlakoztatása tetszés szerint történhet.

(szöveg a 3-as ábrában) Csatlakoztatási vázlat